

ZOOMLION

# PRODUCTOS ELEVADORES DE TIJERA

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

## VENTAJAS DEL PRODUCTOS

- ▶ Con el sistema de potencia lateralmente montado, se facilita el mantenimiento, y se puede controlar los ruidos.
- ▶ Con la plataforma de gestión de alquiler y monitoreo remoto inteligente de los elevadores para trabajo en alturas de Zoomlion, se puede realizar rápidamente el posicionamiento del equipo, el diagnóstico de fallas y la gestión de operaciones.
- ▶ La eficiente interfaz de interacción persona-computadora y sistema de auto-diagnóstico de fallas.
- ▶ Nivelación automática, rápida y confiable.

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

### Configuración estándar

- |   |  |
|---|--|
| Control proporcional                            | Sistema de freno automático            |
| Zumbador de acción                              | Sistema de descenso de emergencia      |
| Barandilla plegable                             | Botón de parada de emergencia          |
| Luz estroboscópica de trabajo                   | Sistema de diagnóstico de fallas       |
| Sistema de protección de inclinación            | Sistema de sensor de carga             |
| Puerta de autocierre de plataforma              | Fuente de alimentación CA a plataforma |
| Varilla de soporte para inspección de seguridad |  |

### Funciones opcionales

- Luz de trabajo de plataforma.
- Tubo de guía de gas a plataforma

# ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353690 0086(731)-88250971  
E-mail: avrn@zoomlion.com

Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China  
Web: www.en.zoomlion.com



# PLATAFORMA ELEVADORA DE TIPO TIJERA AUTOPROPULSADA PARA TRABAJOS AÉREOS ZS1623RT

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZS1623RT	
	Imperial	Métrico
<b>Dimensión</b>		
Altura máxima de trabajo	59ft	18m
A - Altura de plataforma máxima	52ft 6in	16m
B - Altura de plataforma mínima	6ft 8in	2.03m
C - Longitud de plataforma de trabajo	13ft 1in	3.98m
D - Anchura de plataforma de trabajo	6ft	1.83m
Dimensión de extensión de plataforma	4ft 3in	1.3m
Altura del elevador (barandilla desplegada)	10ft 4in	3.16m
E - Altura del elevador (barandilla plegada)	8ft 1in	2.47m
F - Longitud de la máquina	16ft	4.88m
G - Anchura de la máquina	7ft 7in	2.3m
H - Distancia entre ejes	9ft 6in	2.9m
I - Distancia mínima sobre el suelo	11in	0.275m
<b>Rendimiento</b>		
Carga nominal	1500lb	680kg
Carga de trabajo segura de plataforma extendida	510lb	230kg
Altura máxima para conducción	29ft 6in	9m
Número máximo de trabajadores	4	
Velocidad (estado plegado)	4mph	6.5km/h
Velocidad (estado elevado)	0.3mph	0.5km/h
Radio de giro - interior	9ft	2.75m
Radio de giro - exterior	19ft	5.8m
Duración de subida/ bajada	60/65s	
Ángulo máximo de trabajo	40%(22°)	
Ángulo de trabajo máximo (lateral/ vertical)	2°/3°	
Accionamiento	4WD	
Neumaticos	33X12-20/8 llantas Macizas Neumaticos rellenos de espuma 315/55 D20	
<b>Potencia</b>		
Modelo del motor	Kubota V2403-M-DI 36kW/2600rpm Weichai WP3.2G50E317A 36.8kW/2500rpm	
Tanque de aceite hidráulico	27.7 (us gal)	105L
Tanque de aceite diésel	26.4 (us gal)	100L
<b>Peso</b>		
Peso total	19070lb	8650kg

