

## Plataforma

Plataforma de acero de 2,18 m x 3,81 m (lateral extensible recogido)

Lateral extensible delantero manual de 1,22 m

Barandillas plegables

Entrada lateral doble con puertas de medio giro hacia adentro

Puntos de amarre del acollador

Mando proporcional accionado con el pulgar

Mando proporcional de velocidad de elevación/descenso

Activación de elevación y desplazamiento mediante palanca de mando

Caja de la consola de la plataforma móvil y extraíble

Sistema de detección de carga

## Accionamiento y transmisión

Motor diesel Deutz D2011L03 (37 Kw)

Opciones personales programables

Tests de autodiagnóstico a bordo.

Sistema de advertencia/apagado de avería del motor <sup>1</sup>

Transmisión hidrostática con función antiatascos

Selección de dos velocidades de conducción

Tracción en las cuatro ruedas

<sup>1</sup> Alarmas de aviso de presión de aceite baja y temperatura del refrigerante alta con apagado activado/desactivado por el analizador.

<sup>2</sup> Incluye cuatro proyectores halógenos de 40 W montados en la plataforma

<sup>3</sup> Disponible únicamente en máquinas equipadas con laterales extensibles por propulsión

## Equipamiento funcional y accesorios

Luz y alarma de inclinación de 3 grados

Protección de las tijeras

Ruedas de tacos rellenas de foam de 33/1550 x 16,5

Eje frontal oscilante

Estribos de elevación/sustentación

Contador de horas de funcionamiento

Interruptor selector en el control de la base con cierre de llave

Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación

Puntal para el mantenimiento de las tijeras

Bocina

Cable de alimentación de CA a la plataforma

## Opciones disponibles

Lateral extensible delantero manual de 1,22 m

Laterales extensibles de propulsión dual 1,22 m

Ruedas de tacos rellenas de foam de 12 x 16,5

Ruedas rellenas de foam que no dejan huella de 12 x 16,5

Soportes de nivelación hidráulicos

Generador de 2.500 W a bordo

Alarma de advertencia de descenso

Alarma de movimiento

Conducto de aire de 12 mm a la plataforma

Luces de trabajo de la plataforma <sup>2</sup>

Paquete de accesorios Nite-Bright™<sup>2</sup>

Luz ámbar intermitente

Conectores y enchufes

Silenciador del purificador catalítico

Silenciador de tipo amortiguador de chispas

Fuelles para cilindros

Soporte para tuberías (montado sobre barandillas)

Posicionadores de tuberías

Alimentación auxiliar de 12 V- CC <sup>3</sup>

**4394RT**

Altura de plataforma (Elevada)	13.11 m
A. Altura de plataforma (Recogida)	1.79 m
B. Altura de barandillas	1.10 m
C. Altura de almacenaje (barandillas plegadas)	2.19 m
D. Dimensiones de plataforma	2.18 m x 3.81 m
Lateral Desplazable Frontal	1.22 m
Lateral Desplazable Trasero	1.22 m
E. Anchura total	2.39 m
F. Longitud total <sup>1</sup>	3.89 m
G. Distancia entre ejes	2.95 m
Distancia al suelo	0.30 m
Capacidad	680 kg
Capacidad con el desplazable opcional	565 kg
Capacidad sobre el desplazable opcional	225 kg
Velocidad de elevación/descenso	40/43 sec.
Máxima altura de traslación	13.11 m
Peso total de la máquina <sup>2</sup>	7,100 kg
Presión máxima sobre el suelo	11.90 kg/cm <sup>2</sup>
Velocidad de traslación 4 x 2 x 2	—
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	6.4 km/h
Pendiente superable 4 x 2 x 2	—
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Radio de giro (interno)	2.71 m
Radio de giro (externo)	5.93 m
Oscilación del eje	0.20 m
Ruedas (De tacos, rellenas de foam)	33/1550 x 16.5
Alimentación	37 kW
Capacidad, tanque de combustible	119 L
Tanque de hidráulico	190 L

<sup>1</sup> Ciertas opciones o normativas de cada país puede aumentar el peso y/o dimensiones.<sup>2</sup>  
Las dimensiones con los estabilizadores opcionales son: largo 3,37m, ancho 1,79m, peso +360Kg.

